



Invebi sas. industrie vernici DI BUZZETTI VITTORIO & C.

21040 JERAGO CON ORAGO (VA) Italia - Via Varesina, 78/b - Tel.+39 0331 217004 Fax +39 0331 216484 info@invebi.it
C.F. e numero di iscrizione del registro delle Imprese di VARESE 00274680123-
Reg. Soc. n. 828/8395 Trib. Busto A. - P.I 00274680123 Varese

invebi
INDUSTRIE VERNICI

**GARANZIA
FINO A
10
ANNI**

GARANZIA DI RESISTENZA ALL'ESTERNO
PER MANUFATTI E FINESTRE TRATTATI CON:
ISOLANT (isolante)
ESTERCOLOR (impregnanti)
ESTERFOND (fondi)
ESTERPAC (finiture)

10 YW



Invebi sas. industrie vernici DI BUZZETTI VITTORIO & C.

21040 JERAGO CON ORAGO (VA) Italia - Via Varesina, 78/b - Tel.+39 0331 217004 Fax +39 0331 216484 info@invebi.it
C.F. e numero di iscrizione del registro delle Imprese di VARESE 00274680123-
Reg. Soc. n. 828/8395 Trib. Busto A. - P.I 00274680123 Varese

Jerago con Orago, 21.10.2011

GARANZIA DI RESISTENZA ALL'ESTERNO

PER MANUFATTI E FINESTRE TRATTATI CON

ISOLANT (isolante) – ESTERCOLOR (impregnanti) –
ESTERFOND (fondi) – ESTERPAC (finiture)

Il cliente destinatario della garanzia si fa obbligo di sottoporre le procedure di lavorazione, di costruzione e di verniciatura delle finestre all'INVEBI R&S che ne verificherà l'idoneità a soddisfare i requisiti per la garanzia.

Caratteristiche dei prodotti oggetto della garanzia:

- **ISOLANT:** isolante catalizzato che blocca la fuoriuscita di sostanze migranti in legni difficoltosi.
- **ESTERCOLOR:** impregnante trasparente mordenzato / pigmentato, con alta penetrazione e un forte potere protettivo che permette di preservare la struttura molecolare dei legni dalle azioni di degrado procurate dall'ambiente esterno.
- **ESTERFOND:** fondo intermedio trasparente mordenzato / pigmentato. La sua funzione è di proteggere totalmente il manufatto anche nei punti dove con lo spruzzo non si arriva creando un'unica pellicola trasparente.
- **ESTERPAC:** finitura trasparente mordenzata / pigmentata additivata di assorbitori UV inorganici ultima generazione, assorbitori UV organici e sequestratori di radicali (HALS) ottenendo oltre che un aspetto perfetto del manufatto anche una resistenza nel tempo eccezionale.



PUNTO 1: DURATA DELLA GARANZIA.

- 1a.** la garanzia è valida solo sul territorio italiano.
- 1b.** la garanzia è valida solo per i difetti del ciclo di verniciatura applicato.
- 1c.** la garanzia ha durata per cicli di verniciatura indicati dal nostro laboratorio R&S rispettando quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti e solo per serramenti nuovi costruiti secondo le norme e direttive per la costruzione delle finestre, verniciatura e installazione. Vedi allegati cicli e disposizioni R&S N.

PUNTO 2: ESCLUSIONE DELLA GARANZIA.

- 2a:** fuoriuscita di resine, gomma, sostanze tanniniche, difetti dovuti a traumi meccanici causati da incuria nel montaggio o per contatto con prodotti usati in cantiere (malte, cementi, vernici etc), per fenomeni e calamità naturali (grandine e alluvioni) che creano l'interruzione della pellicola e con conseguente infiltrazione dell'acqua nel legno che rigonfiandosi e poi ripristinandosi darà origine al distacco e allo sfogliamento della vernice dal legno.
- 2b:** variazione del tono di opacità sino a 12 gloss e così pure variazioni del colore dovute al legno e alla sua stagionatura.
- 2c:** errata pulizia con solventi / detergenti chimici a base ammoniacale o con soluzioni alcoliche.
- 2d:** interruzione della continuità del film per incastri difettosi o non ben curati nell'esecuzione primaria, per scollamenti o deformazioni del legno dovuti alla stagionatura.
- 2e:** finestre prive di scuri o persiane, finestre montate a filo muro, finestre in ambienti fortemente aggressivi entro 250 mt dal mare o sopra i 1300 m/slm.
- 2f:** il non rispetto di quanto previsto nell'allegato 1.



PUNTO 3: OBBLIGHI DEL CLIENTE

3a: si fa obbligo del cliente di utilizzare esclusivamente prodotti INVEBI.

3b: il cliente si impegna a rispettare i cicli e quanto indicato dal laboratorio R&S e il personale tecnico dell'INVEBI potrà accedere ai locali produttivi per i controlli del caso.

3c: il cliente dovrà inoltrare reclamo entro 20 giorni, a pena di decadenza, dall'avvenuta conoscenza dei difetti sugli infissi di sua produzione, a mezzo raccomandata o e-mail certificata comunicando: indirizzo, data installazione, descrizione difetto, data produzione, batch prodotti applicati.

3d: al ricevimento della comunicazione di difetto entro 15 gg verrà inviato un nostro tecnico per la perizia in presenza del cliente per verificare i vizi denunciati dall'utilizzatore e verificare che sia stata effettuata la manutenzione secondo l'opuscolo "suggerimenti per la manutenzione ed il ripristino dei serramenti e porte per esterno", che siano stati applicati i cicli e gli spessori indicati nelle schede tecniche e che i manufatti siano stati costruiti secondo le norme previste del contratto. Entro 45 gg dalla visita del ns tecnico verrà redatta una relazione in merito al difetto ed eventuali proposte per la sua sistemazione.

L'INVEBI ha sin d'ora diritto di scegliere se procedere alla riverniciatura oppure alla sostituzione dei pezzi e escludendo ogni ulteriore diritto di risarcimento danno diretto e indiretto.

3e: per le parti rifatte la garanzia cesserà con la garanzia iniziale.

3f: la garanzia non è trasmissibile all'utilizzatore del prodotto finito a cui il ns cliente dovrà fornire una propria garanzia senza per nulla impegnarci.

PUNTO 4: RECESSO

4a: l'INVEBI si riserva il diritto di recedere dalla garanzia in qualunque momento a mezzo lettera raccomandata.



21040 JERAGO CON ORAGO (VA) Italia - Via Varesina, 78/b - Tel.+39 0331 217004 Fax +39 0331 216484 info@invebi.it
C.F. e numero di iscrizione del registro delle Imprese di VARESE 00274680123-
Reg. Soc. n. 828/8395 Trib. Busto A. – P.I 00274680123 Varese

PUNTO 5: CONTROVERSIE

5a: qualora il cliente non accetti la versione dell'INVEBI si conviene sin d'ora di nominare quale perito super partes il laboratorio prove sulle vernici CATAS di San Giovanni al Natisone, Udine. Determinate le responsabilità del vizio ai prodotti INVEBI ci assumiamo l'impegno della riverniciatura o della sostituzione dei pezzi e i costi della perizia. Nel caso contrario se si attribuisce il difetto a causa di altra natura non di competenza INVEBI le spese della perizia saranno a carico del cliente e così ogni altra spesa per riparare il difetto o vizio.

Orago,

INVEBI SAS

IL CLIENTE

Ai sensi per gli effetti 1341-1342 Cod. Civ. le parti sottoscrivono espressamente le seguenti condizioni:

1 – Durata della garanzia sub 1a, 1b, 1c, **2** – Esclusione della garanzia sub 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, **3** – obblighi del cliente sub 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, **4** – Recesso , **5** – Controversie.

Orago,

INVEBI SAS

IL CLIENTE

Acconsento, con la presente, al trattamento dei miei dati personali alla Invebi sas, fermo restando che mi riservo in qualsiasi momento di modificare e/o cancellare definitivamente gli stessi tramite comunicazione scritta, secondo quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.1996 "Tutela dei dati personali".

Orago,

INVEBI SAS

IL CLIENTE



ALLEGATO 1:

- Il legno deve seguire la norma UNI EN942-2010 e precedenti ed essere di prima qualità e non inferiore alle classi J2-J5-J10.
- L'umidità relativa non dovrà superare il 14% e non essere inferiore al 12%.
- Il serramento dovrà essere costruito nel rispetto delle norme UNI EN – UNI EN ISO. Pertanto dovrà essere eseguito a regola d'arte con particolare attenzione agli spigoli che dovranno essere stondati con raggio di almeno 3mm così da permettere l'applicazione di uno spessore di vernice uniforme con la superficie piana. I profili interni ove può ristagnare l'acqua di condensa devono avere soluzioni tecniche, tali che la stessa non possa ristagnare. All'esterno i profili dovranno avere un'inclinazione di 15° per favorire lo scarico dell'acqua piovana.
- L'incollaggio degli incastri dovrà essere eseguito con colle per esterno (WATT91-D4) che garantiscano il non distacco nel tempo e resistenza alle intemperie ed eventuali infiltrazioni.
- Il tamponamento delle vetrate deve essere sigillato in modo perfetto sia nella parte interna che esterna lungo tutto il perimetro con prodotti idonei (DIN 18545/1/18545/2 – UNI9610-9611).
- Nella posa del serramento o montaggio occorrerà avere cura di essere minimo a 15cm dal bordo facciata e che lo stesso sia sollevato 6mm dal piano davanzale o soglia, i quali dovranno avere un'inclinazione verso l'esterno al fine che non vi sia ristagno d'acqua con possibile assorbimento di umidità dalle parti in legno verniciate (minimo 15°). Le guarnizioni dopo verifica preventiva devono essere compatibili con i prodotti ad acqua e con massime resistenza agli agenti atmosferici.
- La carteggiatura del legno dovrà essere eseguita:
per conifere: grana 120/150
per latifoglie: grana 150/180
la carta abrasiva deve essere ben affilata in quanto le carte consumate schiacciano la fibra del legno e non permettono l'aggrappaggio del prodotto verniciante con possibili distacchi della stessa una volta esposta all'esterno. Analoga attenzione si dovrà avere nella piallatura in quanto usando coltelli usurati si otterrà una superficie liscia e schiacciata e pertanto l'impregnante non verrà assorbito in profondità e il risultato nel tempo sarà il distacco del prodotto verniciante dal supporto.



Invebi sas. industrie vernici DI BUZZETTI VITTORIO & C.

21040 JERAGO CON ORAGO (VA) Italia - Via Varesina, 78/b - Tel.+39 0331 217004 Fax +39 0331 216484 info@invebi.it
C.F. e numero di iscrizione del registro delle Imprese di VARESE 00274680123-
Reg. Soc. n. 828/8395 Trib. Busto A. – P.I 00274680123 Varese

- Legno di testa al fine di evitare penetrazioni dell'acqua nei montanti o nelle fasce verticali e negli incastri che porterebbero a danni irreversibili, occorre prestare massima attenzione e cura nella protezione di queste zone con opportuni sigillanti e con lo spessore uniforme di prodotto verniciante.
- La manutenzione della verniciatura delle finestre dovrà essere eseguita regolarmente come previsto dal nostro opuscolo "suggerimenti per la manutenzione ed il ripristino dei serramenti e porte per esterno", ed eventuali futuri aggiornamenti.

Orago,

INVEBI SAS

ILCLIENTE